Ārējā daļa			GWH09QB-K6DNA1E/O
Iekšējā daļa			GWH09QB-K6DNC2E/I
Jauda Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	2,7 (0,45–3,5)
	Sildīšana	kW	2,8 (0,45–4,2)
Maksimālā strāva Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	0,82 (0,09–1,4)
	Sildīšana	kW	0,75 (0,16–1,5)
Maksimālā strāva	Dzesēšana	A	3,8
	Sildīšana	A	3,5
SEER / SCOP		W/W	6,8 / 5,1
EER / COP		W/W	3,29 / 3,71
Energoefektivitātes klase (D/S)			A++ / A+++
Gada elektropatēriņš	Dzesēšana	kWh	139
	Sildīšana	kWh	769
Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.)	iekšējā daļa	m^3/h	560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290
Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.)	iekšējā daļa	dB(A	41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24
	ārējā daļa	dB(A	50
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	iekšējā daļa	mm	275x790x200
	ārējā daļa	mm	540x776x320
Svars, iekšējā / ārējā daļa		kg	9 / 27,5
Cauruļu pieslēgšanas diametrs	šķidrums	collas	1//4
	gāze	collas	3//8
Min. / maks. cauruļvada garums		m	3//20
Maksimālā augstuma starpība		m	10
Darba temperatūru robežas (min. / maks.)	dzesēšana	°C	–15~43
	sildīšana	°C	–22~24
	iekšējā daļa	°C	16~30
Kompresora tips			Rotora
Freons			R32
Freona daudz. / papildinājums no		kg/m	0,55 / 5,0
Freona papildināšanas daudzums		g/m	16
Elektroapgāde /tiek pievadīta pie daļas		V-PhHz	220-1-50 / ārējā
Vads starp iekšējo un ārējo daļu		Ømm^2	4x1,5
Ievadkabelis		Ømm^2	3x1,5

Ārējā daļa			GWH12QC-K6DNA1D/O
Iekšējā daļa			GWH12QC-K6DNC2D/I
Jauda Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	3,5 (0,7–4,0)
	Sildīšana	kW	3,67 (0,8–4,5)
Maksimālā strāva Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	0,99 (0,09–1,45)
	Sildīšana	kW	0,9 (0,18–1,5)
Maksimālā strāva	Dzesēšana	A	5
	Sildīšana	A	4,5
SEER / SCOP		W/W	7,0 / 5,1
EER / COP		W/W	3,23 / 3,71
Energoefektivitātes klase (D/S)			A++ / A+++
Gada elektropatēriņš	Dzesēšana	kWh	175
	Sildīšana	kWh	961
Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.)	iekšējā daļa	m^3/h	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390
Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.)	iekšējā daļa	dB(A	42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26
	ārējā daļa	dB(A	52
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	iekšējā daļa	mm	289x845x209
	ārējā daļa	mm	596x848x320
Svars, iekšējā / ārējā daļa		kg	10,5 / 31
Cauruļu pieslēgšanas diametrs	šķidrums	collas	1//4
	gāze	collas	3//8
Min. / maks. cauruļvada garums		m	3//20
Maksimālā augstuma starpība		m	10
Darba temperatūru robežas (min. / maks.)	dzesēšana	°C	–15~43
	sildīšana	°C	–22~24
	iekšējā daļa	°C	16~30
Kompresora tips			Rotora
Freons			R32
Freona daudz. / papildinājums no		kg/m	0,7 / 5,0
Freona papildināšanas daudzums		g/m	16
Elektroapgāde /tiek pievadīta pie daļas		V-PhHz	220-1-50 / ārējā
Vads starp iekšējo un ārējo daļu		Ømm^2	4x1,5
Ievadkabelis		Ømm^2	3x1,5

Ārējā daļa			GWH18QD-K6DNA1D/O
Iekšējā daļa			GWH18QD-K6DNC2E/I
Jauda Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	5,2 (1,26–6,6)
	Sildīšana	kW	5,3 (1,12–6,8)
Maksimālā strāva Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	1,52 (0,38–2,45)
	Sildīšana	kW	1,41 (0,35–2,6)
Maksimālā strāva	Dzesēšana	A	6,8
	Sildīšana	A	6,3
SEER / SCOP		W/W	7,0 / 5,1
EER / COP		W/W	3,4 / 3,76
Energoefektivitātes klase (D/S)			A++ / A+++
Gada elektropatēriņš	Dzesēšana	kWh	260
	Sildīšana	kWh	1 180
Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.)	iekšējā daļa	m^3/h	800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470
Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.)	iekšējā daļa	dB(A	45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31
	ārējā daļa	dB(A	57
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	iekšējā daļa	mm	300x970x224
	ārējā daļa	mm	700x965x396
Svars, iekšējā / ārējā daļa		kg	13,5 / 49,5
Cauruļu pieslēgšanas diametrs	šķidrums	collas	1//4
	gāze	collas	1//2
Min. / maks. cauruļvada garums		m	3//25
Maksimālā augstuma starpība		m	10
Darba temperatūru robežas (min. / maks.)	dzesēšana	°C	–15~43
	sildīšana	°C	–22~24
	iekšējā daļa	°C	16~30
Kompresora tips			Rotora
Freons			R32
Freona daudz. / papildinājums no		kg/m	1 / 5,0
Freona papildināšanas daudzums		g/m	16
Elektroapgāde /tiek pievadīta pie daļas		V-PhHz	220-1-50 / ārējā
Vads starp iekšējo un ārējo daļu		Ømm^2	4x1,5
Ievadkabelis		Ømm^2	3x1,5